



... стиль задают детали...®

группа компаний:

РосМат®
Санкт-Петербург

GRACE®

2016

экологически-чистые
материалы
без использования
свинца



Вопрос экологичности пластика сегодня волнует многих. Прежде чем устанавливать изделия из ПВХ в квартире, каждый хочет удостовериться в том, что они не будут выделять токсичных веществ или вызывать аллергию.

ПВХ (поливинилхлорид) - это продукт сложного химического синтеза, в основе которого лежит натуральное сырье - поваренная соль (хлорид натрия), нефть и мел.

Благодаря своим уникальным свойствам этот материал химически инертен, долговечен и стоек, что делает его незаменимым в самых различных областях жизни. Например, тара для продуктов питания, сосуды для хранения донорской крови. На наш взгляд, это одно из лучших доказательств гигиеничности и безвредности материала.

При производстве изделий для сантехники и для внутренней отделки помещений из ПВХ применяют стабилизаторы, пластификаторы, пигменты и ряд других добавок. Многие производители используют в производстве соли свинца, которые действительно могут представлять опасность для окружающей среды и здоровья.

Наша фирма отказалась от свинцового стабилизатора и уже 4 года использует в составе своей продукции КАЛЬЦИЙ-ЦИНК (CaZn). Этот стабилизатор известен как один из самых экологичных и применяется западными производителями, так как существует запрет на производство продукции из ПВХ с использованием свинца.

Экологичные пластиковые продукты ООО "РОСМАТ" - это продукты будущего.



- | | | | |
|-----------|---|-----------|---|
| 4 | Rico
(плинтус с кабель-каналом) | 51 | Floor Expert
(накладки на ступени) |
| 6 | Rico Leo
(плинтус с кабель-каналом) | 52 | Floor Expert
(профили для плитки и керамогранита) |
| 10 | Royal
(высокий плинтус с кабель-каналом) | 53 | Floor Expert
(профили противоскользящие/грязезащита) |
| 12 | Rico color
(высокий плинтус под покраску) | 54 | Floor Expert
(Easy) |
| 14 | Rico carpet
() | 56 | Rico Leo
(Single Style) |
| 16 | Rico cannelure
(каннелюрный профиль линолеума) | 58 | Floor Expert
(клей) |
| 18 | Rico moulding
(угловой универсальный профиль) | 59 | Floor Expert
(реставрационные материалы) |
| 20 | Rico moulding
(уголок с тиснением) | 61 | Floor Expert
(розетки) |
| 22 | Rico moulding
(арочный профиль) | 62 | Floor Expert
(наборы для укладки напольных покрытий) |
| 24 | Rico moulding
(галтель с фурнитурой) | 63 | Floor Expert
(защита напольных покрытий, стен и дверей) |
| 26 | Rico moulding
(бордюры для ванн) | 64 | Floor Expert
(подложки) |
| 28 | Rico moulding
(галтель из вспененного ПВХ) | 67 | Floor Expert
(защита замков) |
| 29 | Rico moulding
(штапик из вспененного ПВХ) | 68 | Floor Expert
(лента противоскользящая) |
| 30 | Rico moulding
(бордюр-наличник) | 69 | Smart Profile Paint
(наличники МДФ под покраску) |
| 32 | Rico flex
(гибкий напольный профиль) | 70 | Smart Profile Paint
(плинтус МДФ под покраску) |
| 36 | Rico safe step
(антискользящий профиль) | 70 | Smart Profile Color
(плинтус МДФ цветной) |
| 40 | Rico floor board
(самоклеящийся напольный порог) | 74 | Профили ПВХ отделочные
(углы белые) |
| 42 | Rico technical
(вставка для светодиодной ленты) | 76 | Профили из нержавеющей стали |
| 44 | Rico technical
(универсальный уплотнительный профиль) | 77 | Профили ГОСТ |
| 45 | Rico technical
(уплотнитель для цоколя) | 80 | Кронштейны |
| 46 | Rico technical
(кухонный плинтус) | 81 | Floor Expert
(чистящие средства) |
| 48 | Floor Expert
(пороги) | 85 | Торговое оборудование |



НАПОЛЬНЫЙ ПЛИНТУС с кабель-каналом



торцевая
заглушка



внутренний
уголок




наружный
уголок




переходник




монтажный
бокс



Плинтус **Rico** подчеркивает выразительность и оригинальность интерьера Ваших помещений, придаёт полу завершённый вид, подчёркивает красоту уложенного напольного покрытия, позволяет закрыть усадочные и компенсационные швы (до 19 мм) и служит связующим элементом интерьера между полом и стеной. Дополнительные аксессуары (наружный и внутренний уголки, стыки и торцевые заглушки) полностью совместимы с плинтусом Rico.
























НОВИНКА

Новый аксессуар для плинтуса,
вставка для светодиодной ленты.

См. раздел **Rico Technical**.








				
№10 Белый	№11 Ясень серый	№12 Ольха зеленая	№13 Ольха синяя	№14 Ольха темно-серая
				
№15 Черный	№16 Орех	№21 Вишня	№23 Бук светлый	№24 Сандаловое дерево
				
№25 Красное дерево	№32 Эбеновое дерево	№33 Дуб рустикальный	№34 Дуб оregon	№38 Дуб
				
№42 Дуб темный	№44 Махагон	№45 Бук розовый	№53 Орех бразильский	№59 Бук темный
				
№63 Бук	№65 Дуб балканский	№71 Дуб оксфорд	№78 Ольха	№80 Дуб альпийский

■ Быстрый и простой монтаж без использования креплений.

■ Устойчивость к механическим воздействиям, 100% влагоустойчивость.

■ Мягкие края предотвращают попадание пыли и влаги между стеной и полом.

■ Идеально сочетается с ламинатом, паркетом, ковровым покрытием.

Наименование	 шт. в коробке  шт. в пакете	Габариты упаковки
Пластиковый плинтус 2,5 м	40	 15,5 кг
Угол внутренний Угол наружный Торцевик (заглушка) Соединитель (переходник)	500/10/2 500/10/2 500/10/1 пара 500/10/2	 2 кг
Монтажный бокс	40/1	 2,8 кг

НАПОЛЬНЫЙ ПЛИНТУС с кабель-каналом



торцевая
заглушка



внутренний
уголок



наружный
уголок




переходник




монтажный
бок





















































антенный
модуль



Плинтус **Rico Leo** - универсальный пластиковый плинтус для всех видов напольных покрытий, обладает мягкими краями, как со стороны стен, так и от пола. Внутри плинтуса проходит кабель-канал, в котором можно разместить провода (телефон, TV-антенна, удлинитель и т.д.) с возможностью замены проводки в любой момент без демонтажа самого изделия.



				
№101 Вишня	№102 Ольха серая	№107 Ольха голубая	№116 Ольха зеленая	№108 Липа амурская
				
№111 Бук темный	№112 Ясень серый	№114 Клен высокогорный	№117 Ольха	№118 Орех грецкий
				
№120 Дуб рустикальный	№122 Дуб мореный	№123 Дуб золотистый	№124 Дуб янтарный	№125 Венге Африка
				
№127 Тополь канадский	№128 Дуб престиж	№130 Бук благородный	№132 Дикая вишня	№135 Дуб лионский
				
№137 Махагон	№140 Вишня виньола	№143 Дуб луаре	№144 Облепиха восточная	№146 Кедр алтайский
				
№148 Дуб петровский	№150 Эбен	№152 Дуб скандинавский	№155 Бук натуральный	№157 Хурма японская
				
№158 Каштан японский	№159 Дуб английский	№161 Джатоба	№164 Дуб лацио	№165 Дуб коньячный
				
№168 Дуб тасмания	№170 Дуб Венеция	№173 Дуб беленый	№174 береза	№176 Венге
				
№179 Дуб восточный	№180 Дуб античный	№177 Дуб комильфо	№184 Ива серебристая	№186 Дуб марокканский
				
№188 Дуб шато	№191 Тис канадский	№195 Сосна серебристая	№197 Черный палисандр	№199 Дуб елисеевский




монтажный бокс
для всех видов розеток

Теперь вы без проблем сможете установить дополнительные розетки, перенести телефон или телевизор в любое другое место по вашему выбору, установить кабельное, спутниковое телевидение или компьютерную сеть.












антенный модуль
с коннектором

Функциональный антенный модуль с коннектором предусматривает возможность проводки TV-кабеля в любое удобное для вас место в помещении. Оригинальность конструкции заключается в возможности установки его без демонтажа плинтуса. Антенный модуль декорирован в цветовой гамме серии **Rico Leo**.



- Широкая палитра цветов с качественной фактурой и имитацией дерева.
- Возможность многократного монтажа и демонтажа плинтуса.
- Система прокладки проводов, не требующая сверления стен.
- Идеально сочетается с ламинатом, паркетом, ковровым покрытием.
- Устойчивость к механическим повреждениям, прочное, износостойкое покрытие.
- Основа плинтуса устойчива к влаге, что обеспечивает долгий срок службы.
- Мягкие края предотвращают попадание пыли и влаги между стеной и полом.

Наименование	 шт. в коробке шт. в пакете	Габариты упаковки
Пластиковый плинтус 2,5 м	40	 15,5 кг
Угол внутренний Торцевик (заглушка) Соединитель (переходник)	500/10 или 250/2 500/10 или 250/2 500/10/2	 2 кг
Угол наружный	500/10 или 250/2	 2 кг
Монтажный бокс	40/1	 2,8 кг
Монтажный бокс в блистере	28/1	 2,8 кг 
Антенный модуль	70/1	 3 кг 

Royal
Austria

SMART
profile

ВЫСОКИЙ ПЛИНТУС с кабель-каналом



наружный
уголок



внутренний
уголок




переходник



торцевая
заглушка




Мягкий,
эластичный край



Современный высокий напольный плинтус прекрасно сочетается со всеми видами напольных покрытий. Позволяет решать все традиционные задачи: перекрытие швов между стенами и полом, механическая, пыле- и влагозащита. Является удобным инструментом для решения дизайнерских задач. Плинтус **Royal** незаменим при отделке современных офисных и жилых помещений класса "Люкс".





- Богатство оттенков и многообразие структурных рисунков.
- Обладает повышенной прочностью, устойчивостью к истиранию, воздействиям света и влаги.
- Абсолютно безопасный для здоровья, экологически чистый, не содержит свинец.
- Кабель-канал позволяет скрыть крепления и любую проводку.
- Мягкие края препятствуют проникновению пыли и влаги.



№206 Дуб графский



№210 Белый



№217 Дуб роял



№218 Старое дерево



№225 Орех Тасмания



№227 Дуб шервуд



№233 Орех кария



№242 Мербау



№254 Бук



№258 Дуб корица



№265 Вишня королевская



№266 Тобакко



№270 Дуб светло-серый




№281 Дуб аризонский

Наименование	шт. в коробке / шт. в пакете	Габариты упаковки
Пластиковый плинтус 2,5 м	24	135 мм x 2520 мм x 185 мм 15,9 кг
Угол внутренний Угол наружный	400/2 400/2	285 мм x 320 мм x 265 мм 2,8 кг
Торцевик (заглушка)	200пар/1 пара (правая и левая)	245 мм x 315 мм x 265 мм 1,8 кг
Соединитель (переходник)	400/2	110 мм x 315 мм x 280 мм 1,9 кг



Rico color



ВЫСОКИЙ ПЛИНТУС из вспененного ПВХ под покраску




Плинтус **Rico Color** - универсальный высокий плинтус, который подходит для интерьеров совершенно разных стилевых направлений. Его отличительной особенностью является возможность окраски плинтуса, как до монтажа, так и после. На поверхность плинтуса хорошо ложится краска, т.к. он сделан из пористого материала (вспененный ПВХ). Устанавливать можно как с помощью крепежной планки, так и просто на клей.



Используя плинтус **Rico Color** в интерьере, вы можете воплощать совершенно разные дизайнерские идеи. Неограниченная палитра красок позволяет выкрашивать плинтус в цвет стен или наоборот создавать яркие акценты в помещении. Благодаря своему пористому материалу, плинтус идеально подходит для покраски. Для вспененного ПВХ рекомендуют использование следующих типов красок: ПВХ, акриловые, двухкомпонентные полиуретановые.



- Изящный профиль по стилю подходит как к современным интерьерам, так и к классическим.
- Плинтус имеет скрытое пространство для того чтобы спрятать провода.
- Плинтус подходит для окрашивания, также можно использовать без покраски (белый цвет).
- Простой монтаж и демонтаж.
- Специальные канавки для нанесения клея, позволяют приклеивать плинтус к стене без монтажной планки и без сверления стен.
- Устойчив к механическим повреждениям, воздействиям влаги.



Наименование	 шт. в коробке /  шт. в пакете	Габариты упаковки
Плинтус 2,5 м	20	 19 кг
Монтажная клипса	30/6	 2 кг

НАПОЛЬНЫЙ ПЛИНТУС для ковролина




торцевая
заглушка





внутренний
уголок



наружный
уголок



Rico Carpet - плинтус для ковролина предназначен для помещений с ковровым покрытием, будь то офисы, коммерческие центры, гостиницы, рестораны или помещения жилых домов. Особенностью такого плинтуса является то, что в качестве основного материала используется все тот же ковролин, что и на полу, а пластиковая основа крепится к стене и служит каркасом. Таким образом, плинтус является логическим продолжением пола и придает поверхности ухоженный, и законченный вид.





№506 Зеленый



№515 Черный



№517 Синий



№522 Темно-серый



№524 Серый



№529 Белый



№540 Орех



№542 Дуб



№544 Бук



№560 Махагон



Пространство,
используемое
как "кабель-канал"

- Плинтус для ковровина изготавливается из жесткого ПВХ, что гарантирует его высокую износостойкость и полную безопасность для человека и окружающей среды.
- У плинтуса "Rico Carpet" присутствуют ребра жесткости. С ними изделие выглядит объемнее, а также появляется возможность спрятать внутри такого плинтуса тонкие провода.
- Простой и быстрый монтаж плинтуса не требует специальных навыков и занимает минимум времени.

Плинтус для ковровина можно также использовать и при отделке другими напольными материалами. Главное условие: толщина покрытия должна быть не более 8 мм. Использование плинтуса для ковровина с линолеумом, керамической плиткой или пробковым покрытием может быть более интересным решением, нежели использование классического напольного плинтуса.



Линолеум




Ковролин

Керамическая
плиткаПробковое
покрытие

Наименование	 шт. в коробке  шт. в пакете	Габариты упаковки
Плинтус для ковровина 2,5 м	28	 12,5 кг
Уголок внутренний Уголок наружный Торцевик (заглушка)	500/10 500/10 500/10 пар	 2 кг





КАННЕЛЮРНЫЙ ПРОФИЛЬ




Rico cannelure - каннелюрный профиль. Предназначен для линолеума. Применяется в случаях, когда необходимо закруглить края линолеума и завести их на стену. Он несет в себе двойную функцию. Во-первых эстетическую - закрывает зазор между стеной и полом, объединяя их, тем самым гармонизируя пространство. Во-вторых защитную, сохраняя стены при влажной и обычной уборке, а также защищая провода от механического воздействия, в случае, если они проложены под ним.


Данный вид плинтуса широко применяется в медицинских учреждениях и помещениях, где имеются высокие требования к чистоте.



1. Отметьте карандашом высоту, на которую собираетесь завести линолеум.
2. Выше отметки приклейте монтажный скотч, чтобы клей не попал на стену.
3. Нанесите клей на всю высоту от пола до отметки и на пол вдоль стены (40-50мм).
4. Приклейте по отметке на стену планку, предварительно нанеся на обратную сторону профиля клей.
5. Приклейте в угол примыкания стены и пола каннелюрный профиль.
Стыки плинтуса в углах помещения подрезаются под 45° с помощью стусла и пилы с мелким зубом.






- Мягкие края на кромке дают возможность профилю плотно прилегать к плоскости стены, препятствуют проникновению пыли и влаги.
- Абсолютно безопасен для здоровья, экологически-чистый, не содержит свинец.
- Устойчив к механическим воздействиям, 100% влагоустойчивость.
- Возможность регулирования высоты заводимого напольного покрытия на стену.
- Цвет кромки плинтуса может быть изготовлен по вашему заказу.



Монтаж внутреннего угла:

1. Делаем надрез равный высоте, на которую хотим завести линолеум.
2. Загибаем и укладываем линолеум как показано на картинке.
3. Фиксируем шов сваркой или клеем.
4. Устанавливаем кромку профиля.




Монтаж внешнего угла:

1. Делаем надрез равный высоте, на которую хотим завести линолеум.
2. Загибаем и укладываем линолеум как показано на картинке.
3. Закрываем шов накладкой и фиксируем сваркой.
4. Устанавливаем кромку профиля.

Наименование	 шт. в коробе	Габариты упаковки
Каннелюрный профиль 3 м	15	 13,7 кг



УГОЛОК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



Угловой универсальный профиль - самостоятельный декоративный элемент для отделки стыков и примыканий. Профиль представляет собой полоску из мягкого эластичного материала, соединяющую две части угла. Можно использовать профиль как внутренний, так и как внешний, не придерживаясь ограничений стандартного угла 90°.









				
№101 Вишня	№110 Белый	№111 Бук темный	№112 ясень серый	№118 Орех грецкий
				
№120 Дуб рустикальный	№123 Дуб золотистый	№124 Дуб янтарный	№130 Бук благородный	№140 Вишня виньола
				
№155 Бук натуральный	№165 Дуб коньячный	№176 Венге	№180 Дуб античный	

- Угол можно сделать более острым или тупым, в зависимости от планировки помещения.
- Цвет и рисунок полностью соответствуют цветовой гамме **RICO Leo**.

- Различные варианты упаковки универсального углового профиля решают задачу сохранности при транспортировке и хранении.


Для монтажа профиля используйте контактный клей для профилей из ПВХ.

ВАЖНО! В случае отсутствия контактного клея, для придания эластичности универсального углового профиля необходимо использовать фен и закрепить угол малярной лентой до полной фиксации.



Наименование	 шт. в коробке	Габариты упаковки
Универсальный угловой профиль 2,7 м	50	 8 кг
Универсальный угловой профиль 3 м	18	 3,3 кг  100 x 40 x 100 мм
Универсальный угловой профиль 25 м	7	 9,5 кг  210x45x250



УГОЛОК С ТИСНЕНИЕМ




Уголок с выдавленной текстурой дерева предназначен для декоративной отделки и защиты внешних углов в помещениях. Он придает прочность и долговечность прямому углу при внутренней отделке помещений, отделке оконных и дверных откосов. Угловой профиль - идеальное решение для защиты настенных покрытий в помещениях с повышенной проходимостью.






- Визуальное оформление углов конструкции: их выпрямление и сглаживание.
- Скрытие панельных стыков.
- Защита откосов окон.
- Большой срок эксплуатации.
- Широкая цветовая гамма поможет слить края конструкции окон и арок, обоев и плинтуса в единую картину.
- Не требуют покраски и дополнительной обработки.
- Уголки не подвержены коррозии, легко моются.



Наименование	 шт. в коробке	Габариты упаковки
Уголок: 20x20 мм 2,7 м 25x25 мм 2,7 м 30x30 мм 2,7 м 40x40 мм 2,7 м	25	 <div> 3,4 кг 4,2 кг 6,9 кг 9,1 кг </div>



АРОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ



Арочный профиль представляет собой пластиковый уголок, который идеально подходит для отделки арочных конструкций, в которых есть плавные изгибы. Структура арочного профиля позволяет сгибать его до необходимого радиуса, что дает возможность использовать профиль при отделке таких интерьерных элементов, как оконные и дверные проемы арочного типа, скругленные ниши и радиусные многоуровневые потолки.





№101 Вишня



№103 Серый



№104 Шоколад



№110 Белый

№111 Бук
темный№112 Ясень
серый№118 Орех
грецкий




№119 бежевый

№120 Дуб
рустикальный№123 Дуб
золотистый№124 Дуб
янтарный№130 Бук
благородный№140 Вишня
виньола№155 Бук
натуральный№165 Дуб
коньячный

№176 Венге

№180 Дуб
античный

- Прочность и долговечность.
- Разнообразная цветовая палитра.
- Арочный профиль обладает небольшим весом, что позволяет снизить нагрузку на несущие конструкции.
- Большой срок эксплуатации.
- Простой монтаж.
- Не подвержен коррозии.

Наименование	 шт. в коробке	Габариты упаковки
Уголок 10x20 мм 2,7 м	50	 4,6 кг
Уголок 5x17 мм 2,7 м	50	 3,2 кг



ГАЛТЕЛЬ




торцевые заглушки



внутренние уголки



наружные уголки



Галтель - универсальный декоративный элемент, который используется для закрытия стыков между потолком и стеной, а также для оформления внутренних углов помещения. Вообще, галтель - это прекрасный помощник для дизайнера. С его помощью специалист может реализовать самые неожиданные идеи. Галтель ненавязчиво обозначает аккуратность и четкость линий, что придает помещению законченный и стильный вид.



Белый ВН




Серебристый ВН



Черный ВН



Белый НР



Серебристый НР



Черный НР



■ Галтель является прекрасным уплотнителем в месте соприкосновения стены с раковиной, ванной, столешницей на кухне. Мягкие края на галтели не только предотвратят проникновение влаги в место примыкания, но и сгладят неровности поверхностей.

■ Галтель можно использовать в качестве потолочного плинтуса.





■ Прекрасно сочетается со стеновыми панелями на основе МДФ и ПВХ, обоями и потолочной плиткой.



Rico moulding в черном и белом цвете выпускается с защитной прозрачной пленкой.

Во время установки галтели пленка защитит поверхность от механических повреждений.

После установки пленка легко снимается.

Наименование	 шт. в коробе /  шт. в пакете	Габариты упаковки
Галтель ВН 2,7 м Галтель НР 2,7 м	28 28	 6,9 кг 7,5 кг
Комплект фурнитуры (уголок внутренний, наружный, заглушка правая и левая)	400/4	 2,65 кг



RICO moulding

БОРДЮРЫ ДЛЯ ВАНН


Наша компания предлагает немаловажную и законченную деталь для вашей ванной комнаты - **бордюры для ванн**.

Пластиковые уплотнители для ванн защищают стыки от попадания влаги и, как следствие, от развития плесневых грибков. Все профили изготавливаются из жесткого ПВХ и имеют эластичные края, которые плотно прилегают к поверхностям стен и ванны.




Бордюр на плитку

Бордюр на плитку используется в том случае, когда стена уже облицована плиткой.



Бордюр под плитку






Бордюр для ванны устанавливается в процессе укладки кафеля, т.к. плитка кладется поверх профиля.



Бордюр для ванн и столешниц


Данный бордюр идеально подходит, как для ванн, так и для кухонных столешниц. Продолговатая нижняя часть крепится в стык между стеной и торцом ванны или столешницы. К этому профилю изготавливается комплект фурнитуры, включающий в себя 2 внутренних угла и пару торцевых заглушек.



Наименование	 шт. в коробе /  шт. в палете	Габариты упаковки
Бордюр на плитку	20	 2,8 кг
Бордюр под плитку	24	 3,7 кг
Бордюр для ванн и столешниц	24	 4,55 кг
Фурнитура к бордюру для ванн и столешниц (комплект - 2 внутренних угла и 2 заглушки)	250 комплектов/4	 1 кг

НОВИНКА

ГАЛТЕЛЬ из вспененного ПВХ



Галтель из вспененного ПВХ является декоративным отделочным профилем. Она служит для прикрытия возможных щелей, будь то стык между ванной и стеной, место примыкания столешницы к стене или угол между потолком и стенами. Сфера применения профиля достаточно широка. Фиксация галтели производится с помощью монтажного клея.



№610 Белый



№614 Клен
высокогогорный



№623 Дуб
золотистый



№632 Дикая
вишня



№638 Бук
розовый



№640 Вишня
виньола



№652 Дуб
скандинавский



№655 Бук
натуральный



№670 Дуб
Венеция




№699 Дуб
елисеевский

Наименование	 шт. в коробке	Габариты упаковки
Галтель 22x22 мм 2,7 м	20	 5,1 кг

ШТАПИК из вспененного ПВХ

Штапик из вспененного ПВХ - это декоративный профиль, имеющий широкую сферу применения. Он может использоваться в качестве мебельного или оконного канта. Также штапиком можно перекрывать места соединения стен и потолка, стыки стеновых панелей, фиксировать стекла в оконных рамах и филленках дверей. Монтаж профиля осуществляется с помощью контактного клея или жидких гвоздей.



№610 Белый



№614 Клен
высокогорный



№623 Дуб
золотистый



№632 Дикая
вишня



№638 Бук
розовый



№640 Вишня
виньола



№652 Дуб
скандинавский



№655 Бук
натуральный



№670 Дуб
Венеция



№699 Дуб
елисеевский

Наименование	 шт. в коробке	Габариты упаковки
Штапик 10x10 мм 2,7 м	25	 3,4 кг

БОРДЮР-НАЛИЧНИК




торцевая
заглушка




внутренний
угол




наружный
угол



переходник
под 45°



Бордюр применяется как накладка на стену, которая защищает стеновое покрытие от повреждения спинками стульев в учреждениях с большим числом посетителей. Также профиль можно использовать как наличник, создавая декоративное оформление на дверях, окнах и нишах. Он скроет погрешности монтажа, прикрывая щели между стеной и дверной коробкой. В бордюре можно скрыть провода, для этого внутри имеется кабель-канал.



№310 Белый

№326 Фруктовое
дерево

№342 Серый



№352 Бук



№355 Черешня

№368 Дуб
рустикальный

№373 Дуб

№384 Орех
итальянский

- Соединительная фурнитура позволяет пропускать через нее кабель по бордюру-наличнику.
- Фурнитура в точности повторяет профиль наличника в поперечном сечении, что дает плотное прилегание элементов, не оставляя зазоров между наличником и фурнитурой.
- Бордюры позволяют находить интересные решения для отделки стен в любых помещениях, визуально разделяют стену, создавая новые пропорции, увеличивая и подчеркивая элементы интерьера, помогают комбинировать цвета обоев или сочетать различные декоративные стеновые материалы.




Наименование	 шт. в коробке	Габариты упаковки
Наличник-бордюр 2,2 м	20	 9,7 кг
Переходник под 45°	48/2	  0,8 кг
Угол наружный	48/1	  0,6 кг
Заглушка	48/1	  0,6 кг
Угол внутренний	48/1	  0,6 кг

Rico Flex



ГИБКИЙ НАПОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ



Гибкий напольный профиль **Rico Flex** - представляет собой пластиковый порог, который изготовлен из однородного термопластика и может принимать практически любую форму. Он замаскирует швы и зазоры, скроет мелкие погрешности отделки или же станет ярким визуальным акцентом при функциональном зонировании помещения.



№404 Секвойя

№415 Кипарис
аризонский

№418 Ясень

№422 Дуб
белёный

№434 Вишня



№441 Махагон



№452 Орех


№465 Венге
Африка

№486 Бук




№498 Дуб


1. Как стыкоперекрывающий профиль (прямой) предназначен для декорирования прямолинейных стыковочных швов, расположенных на одном уровне.




2. Как стыкоперекрывающий профиль (выравнивающий) помогает соединить участки пола, имеющие разную высоту (перепады до 12 мм.)




3. В роли гибкого плинтуса профиль используется при заделке швов округлой формы, например для оформления колонн.




4. Как стыкоперекрывающий профиль (прямой) предназначен для декорирования прямолинейных стыковочных швов, расположенных на одном уровне (11-17 мм.).



5. Как стыкоперекрывающий профиль (выравнивающий) помогает соединить участки пола, имеющие разную высоту (перепады от 6 до 18 мм.).






- Легкость монтажа и невысокая стоимость профиля «RICO Flex» позволит любому владельцу квартиры использовать его для оформления стыка между различными видами напольных покрытий.
- Достоинство профиля - разнообразие цветовой гаммы. Срок службы и износостойчивость выше, чем у изделий других производителей.
- Легко может быть уложен при комнатной температуре.
- Радиус изгиба до 60 см в холодном и до 30 см в нагретом состоянии.
- Подходит для неровных полов.
- Легко нарезается под необходимый размер.




ВНИМАНИЕ!
Обрезайте профиль точно до необходимой длины только после остывания до комнатной температуры. (Происходит температурная усадка материала).

1. На подготовленной поверхности, например, на бетонном полу, отметьте желаемую линию для укладки (соблюдайте совместимый радиус изгиба).
2. Осуществляйте установку крепежного профиля с помощью дрели и шурупов, в случае использования пола с подогревом применяйте монтажный клей.
3. При укладке «плавающего пола» соблюдайте требуемое технологическое расстояние в 5 мм от монтажного профиля.
4. После того как напольное покрытие уложено, начните вдавливать гибкий профиль в крепежный профиль.
5. Если надо сделать радиус менее 60 см, то положите гибкий профиль перед укладкой в теплую воду (50-70 °C) и оставьте примерно на 15 минут.



При отделке стыка между ламинатом и другими поверхностями необходимо оставлять технологический зазор, который позволит материалу немного расширяться во время эксплуатации.




Наименование	 шт. в коробке	Габариты упаковки
Гибкий напольный профиль 3,0 м	6	 5,5 кг  350x45x410 мм
Гибкий напольный профиль 6,0 м	6	 9,6 кг  350x45x410 мм
Монтажная планка (0-12 мм) 0,95 м	74	 2,7 кг
Монтажная планка (6-18 мм) 0,95 м	42	 2,9 кг

RICO Safe Step




АНТИСКОЛЬЗЯЩИЙ ПРОФИЛЬ



Антискользящий самоклеющийся профиль **RICO Safe Step** повышает уровень безопасности в зданиях и на улице, предотвращая несчастные случаи в местах потенциальной опасности - ступеньки, эстакады, мостики, подножки, душевые комнаты и т.д., везде, где есть вероятность поскользнуться. Установка антискользящего профиля - это удобный и надежный способ избежать падений и травм при ходьбе по скользким поверхностям. Мы предлагаем антискользящий профиль двух видов: для внутреннего и для наружного применения.

RICO Safe Step для внутреннего применения /материал пластифицированный ПВХ/

-10°C +60°C




1. Самоочищающиеся эластичные продольные канавки, предназначенные для эксплуатации при температуре от -10°C до +60°C.
2. Пластифицированный ПВХ.
3. Каркас из жесткого ПВХ.
4. Демпфирующий слой из полиуретана для улучшения адгезии.
5. Водостойкий каучуковый клей с высокой адгезией.
6. Защитная монтажная пленка.

Пластикат ПВХ - это эластичный материал, основой которого является поливинилхлорид. Обычно содержит полимер, пластификатор, стабилизатор, иногда красители. Пластикат ПВХ обладает влагонепроницаемостью, бензо- и маслостойкостью, огнестойкостью, выдержит воздействие кислот и щелочей. Его можно использовать при температурах от -10°C до +60°C.




- Края антискользящего профиля не загибаются.
- Устойчив к ультрафиолету и воздействию агрессивных сред.
- Простая установка: отклеить защитный слой и приложить на сухую и чистую от грязи и жира поверхность.




RICO Safe Step для внутреннего и наружного применения /материал полиуретан/

-40°C +70°C



1. Самоочищающиеся эластичные продольные канавки, предназначенные для эксплуатации при температуре от -40°C до +70°C.
2. Полиуретан, антискользящий эластомер.
3. Каркас из жесткого ПВХ.
4. Демпфирующий слой из полиуретана для улучшения адгезии.
5. Водостойкий каучуковый клей с высокой адгезией.
6. Защитная монтажная пленка.

Свойства полиуретана характеризуются высокими физико-механическими характеристиками, недоступными для изделий из резины: большой диапазон твердости, эластичности, низкая истираемость, высокая прочность, высокое сопротивление деформациям, масло- и бензостойкость, кислотостойкость, температурный интервал от -60°C до +90°C.



- Особое значение установка антискользящего профиля имеет в зданиях с высокой интенсивностью движения людей, например, в магазинах, банках, торговых центрах и медучреждениях.
- Дождь, лед или просто влажная уборка делают ступени на входе в здание скользкими и опасными. Также вода, принесенная с улицы, делает скользкими лестничные пролеты внутри зданий, если на них не установлено противоскользящее покрытие.

Антискользящий профиль **Rico Safe Step** надежно фиксирует подошву обуви и исключает опасность того, что человек поскользнется. Эффективность противоскользящего профиля достигнута благодаря упругости полиуретана - при контакте ноги с профилем, канавки прогибаются и наледь ломается, проявляется эффект самоочищения профиля от наледи.





Белый



Серый



Черный



Бежевый






Коричневый



Красно-коричневый



Наименование	 шт. в коробке	Габариты упаковки
Антискользящий профиль 1,0 м	12	 <p>85x40x1050 мм</p> <p>1,95 кг</p>
 <p>Rico safe step для внутреннего применения /материал пластифицированный ПВХ/</p> <p>Rico safe step для внутреннего и наружного применения /материал полиуретан/</p>		

Rico floor board



САМОКЛЕЯЩИЙСЯ НАПОЛЬНЫЙ ПОРОГ



Самоклеящийся напольный порог **Rico floor board** позволяет быстро и эффективно оформить стык между разными напольными покрытиями (в основном в дверном или арочном проеме), тем самым объединив их. Порог представляет собой планку ПВХ с мягкими, эластичными, абсолютно прозрачными краями. Мягкий край обеспечивает настолько плотное прилегание порога к полу, что препятствует подтеканию жидкости и проникновению пыли и грязи под порог. При этом мягкий прозрачный край остается абсолютно незаметен, порог выглядит аккуратно и закончено.





№514 Клен
высокогорный

№520 Дуб
рустикальный

№530 Бук
благородный

№535 Дуб
лионский

№543 Дуб луаре



№553 Орех
бразильский



№555 Бук
натуральный



№568 Дуб
Тасмания



№579 Дуб
восточный



№597 Черный
палисандр



Практичный






С тиснением
Эффект натурального
дерева



■ Порог может приклеиваться к гладким напольным покрытиям: линолеум, кафельная плитка или глазурированный керамогранит, пробковое покрытие с нанесением лака, паркетная доска или ламинат, полимерная плитка. С такими поверхностями мягкий края работает эффективнее.

■ Для установки не нужны



Наименование	 шт. в коробе	Габариты упаковки
Самоклеящийся порог 0,9 м	12	 2,1 кг
Самоклеящийся порог 1,8 м	14	 4,6 кг



ВСТАВКА для светодиодной ленты





Если вы хотите сделать оригинальную подсветку пола в помещении, то вряд ли вы найдете более удобный и простой способ, чем использование плинтуса с установленной внутри светодиодной лентой. В качестве заглушки используется матовая пластиковая вставка. Она устанавливается в кабель-канал плинтуса с шириной паза 15 мм. Идеально подходит к плинтусу **Rico** и **Rico Leo**.







- Удобный инструмент для решения дизайнерских задач в таких помещениях как: кафе, рестораны, ночные клубы, гостиницы, выставочные пространства, а так же в частных жилых интерьерах;
- быстрый и удобный монтаж, не требует дополнительных инструментов (вставка просто помещается в паз плинтуса и защелкивается);
- подходит для использования с алюминиевыми профилями;
- профиль устойчив к механическим воздействиям



Наименование	 шт. в коробке	Габариты упаковки
Вставка 5x17 мм 2,5 м	30	 2,9 кг



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ




Для придания кухне законченного гармоничного вида применяется плинтус для столешниц. Он может выступать в роли кухонного плинтуса и уплотнителя между холодильником и столешницей, стеной и столешницей. Также используется в качестве герметика в месте установки раковины. Гибкость профиля и его эксклюзивная форма позволяют устанавливать изделие для уплотнения откосов у окон.



- Многофункциональный уплотнительный профиль идеален для кухни, ванн, душевых кабин, раковин и окон.
- Благодаря гибкой форме профиля, возможно использование продукта как для угловых, так и для криволинейных поверхностей.
- В связи с тем, что профиль производится из сантехнического жесткого эластичного ПВХ, изделие не растягивается и не желтеет со временем, сохраняя идеальную прозрачность и белый цвет.

Наименование	 шт. в коробке	Габариты упаковки
Универсальный уплотнительный профиль 3,2 м	7	 2,5 кг  0,33 кг

УПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ ЦОКОЛЯ



Для завершения внешнего вида нижних кухонных модулей и для предотвращения попаданий загрязнений и воды под них используется цоколь. Кухонный цоколь прикрывает цокольные опоры, на которых стоит модуль, а уплотнитель в нижней части используется для плотного прилегания к полу и защиты от грязи пространства под кухонными шкафами, для защиты необработанного края ДСП.



- Прозрачный уплотнитель подходит для любого цвета цоколя.
- Подходит для цокольных опор шкафов-купе и другой корпусной мебели.
- Препятствует попаданию пыли под мебель.



Наименование	 шт. в коробке	Габариты упаковки
Цокольный профиль 3,2 м	72	 9,5 кг



торцевая заглушка



наружный угол



внутренний угол

КУХОННЫЙ ПЛИНТУС








Кухонный плинтус предназначен для придания кухне законченного гармоничного внешнего вида, а также для защиты мебели от воды и загрязнений. Плинтус состоит из монтажной планки, крепящейся к столешнице и декоративной верхней части, которая защелкивается сверху. Внутри такого кухонного плинтуса могут быть проложены провода.




- Плинтус скрывает стык столешницы со стеной и возможные щели, предотвращает попадание загрязнений за кухонную столешницу.
- Плинтус является важной деталью в общем дизайне кухни, поэтому красивый и качественный кухонный плинтус всегда будет выигрышно смотреться и подчеркнет индивидуальность кухни.
- Благодаря силиконовому эластичному краю, который плотно прилегает к поверхности, плинтус полностью соответствует требованиям влагостойкости и герметичности.

Доступные цвета фурнитуры:



Наименование	 шт. в коробе /  шт. в пакете	Габариты упаковки
Кухонный плинтус 3,05 м	35	 20 кг
Комплект фурнитуры (уголок внутренний, наружный, заглушка правая и левая)	100/4	 1,6 кг



ПОРОГИ

В нашем каталоге представлен полный ассортимент решений по порогам, мы предоставляем возможность найти нужное и сбалансированное решение, как по виду покрытия, так и по типу монтажа.

• Группа пластиковых порогов:

















- Гибкий напольный профиль RICO Flex со скрытым крепежом
- Самоклеящийся порог RICO floor board с тиснением и мягкими краями
- Антискользящий профиль RICO Safe step из полиуретана и ПВХ

• Группа алюминиевых порогов:

















- Ламинированные пороги;
- Декорированные пороги;
- Анодированные пороги;
- Самоклеящиеся пороги EASY.


Полный, сбалансированный ассортимент значительно увеличивает продажи порогов, так как удовлетворяет всему спектру требований потребителей.

















СТЫКОПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ с отверстиями			виды отделки*	длина мм	ширина мм	высота мм	упаковка шт.
A20			A	900 1800	20	3,5	1
A1			A; Д; К	900 1800	25	2,8	1
A30			A; Д; К	900 1800	30	5	1
A5			A; Д; К	900 1800	37	3,7	1
A45			A	900 1800	45	4,4	1
A60			A; Д; К	900 1800	60	5,8	1
A8			A; Д	900 1800	80	3,5	1
A100			A; Д	900 1800	100	5	1

*Виды отделки: анодированные (А), полимерно-порошковое покрытие (К), декорированные (Д), ламинированные (Л), полированные (П)

ПРОФИЛИ ДЛЯ ЛАМИНАТА И ПАРКЕТА				виды отделки*	длина мм	ширина мм	высота мм	упаковка шт
AC10				А; Д	900 1800	18	9	1
AC11				А; Д	900 1800	26	9	1
Крепежный профиль к порогам AC10 и AC11				комплект 9 шт. x 15 мм				
A10Г				А	900 1800	16	10	1
AC15				А; Д	900 1800	29	8	1
C8				А; Д	900 1800	40	8	1
Д08				А; Д	900 1800	16	24	1
A10				А; Д	2500	16	10	1
K08				А; Д	900 1800	16	до 8	1

СТЫКОПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ разноуровневые				виды отделки*	длина мм	ширина мм	высота мм	упаковка шт
C1				А; Д	900 1800	32	3,2	1
C2				А	900 1800	32	8	1

СТЫКОПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ разноуровневые		виды отделки*	длина мм	ширина мм	высота мм	упаковка шт	
C3			A	900 1800	45	15	1
C4			A; Д; К	900 1800	39,4	0-12	1
C5			Д	900 1800	50	18	1

ПРОФИЛИ СО СКРЫТЫМ КРЕПЕЖОМ			виды отделки*	длина мм	ширина мм	высота мм	упаковка шт
B1			A; Л	900 1800	30	4,2	1
B2			A; Л	900 1800	37	4,4	1
B4			A; Л	900 1800	41	6-13	1
B20			A; Л	2700	20	10	1
B50			A; Д; Л	900 1800	50	до 12	1
B60			A; Д; Л	900 1800	60	4,5	1
B100			A; Д; Л	900 1800	100	5	1









НАКЛАДКИ НА СТУПЕНИ / УГЛЫ			отделка*	длина	ширина	высота	упаковка
Д1			A	900 1800	24	10	1
Д3			A; Д	900 1800	24	18	1
Д5			A; Д; Л	900 1800	20	20	1
Д6			A; Д	900 1800	20	20	1
Д13			A	900 1800	40	20	1
Д15			A	900 1800	54	42	1
ДВ30			A; Л	900 1800	30	30	1
ДВ13			A; Л	900 1800	40	20	1

*Виды отделки: анодированные (А), полимерно-порошковое покрытие (К), декорированные (Д), ламинированные (Л), полированные (П)

ПРОФИЛИ ДЛЯ ПЛИТКИ И КЕРАМОГРАНИТА			виды отделки*	размеры	длина	упаковка шт.
K10Г K10НГ**			A	для плитки до 10 мм	2500	1
P10НГ P10ННГ**			A	для плитки до 10 мм	2500	1
P12НГ P12ННГ**			A	для плитки до 12 мм	2500	1
P10В			A	для плитки до 10 мм	2500	1
P10ВП			A	для плитки до 10 мм	2500	1
Д11			A	для плитки до 10 мм	2700	1
РР12			A	для плитки до 12 мм	2500	1
ДК10			A	для плитки до 10 мм	2700	1
ДК10Г		 гнущийся	A	для плитки до 10 мм	2700	1
К12Г		 гнущийся	A	для плитки до 12 мм	2500	1
P12В			A	для плитки до 12 мм	2500	1

*Виды отделки: анодированные (А), полимерно-порошковое покрытие (К), декорированные (Д), ламинированные (Л), полированные (П)

** негнущийся профиль

ПРОФИЛИ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ (грязезащита)				виды отделки*	длина мм	ширина мм	высота мм	упаковка шт
A08				A	900 1800	41,6	5	1
Д01				A	900 1800	35	21	1
Д02				A	900 1800	68	31	1
Д44				A	900 1800	35	20,8	1
A081				A	900 1800	40	5,3	1
Д71				A	900 1800	40	20	1
Д70				A	900 1800	57,7	27	1
Д091				A	2500	28,4	10,5	1
Д34				A	2500	34,8	12,5	1
Д09				A	2500	25	9	1
Д10				A	900 1800	35	9	1

ПОРОГИ САМОКЛЕЯЩИЕСЯ EASY








Алюминиевые анодированные пороги являются самым легким и удобным стыкоперекрывающим профилем. Служат завершающим этапом при укладке напольных покрытий. Просты в установке - быстрый и лёгкий монтаж без саморезов, не требующий дополнительного инструмента и профессионального навыка. Инновация заключается в том, что пороги не нужно прикручивать и фиксировать к полу. Просто снимите защитную ленту с оборота порога, приложите к полу и прижмите. Через 5 минут порог можно будет демонтировать только при помощи ножа!!! Никаких отверстий в полу, никаких перфораторов и ворчащих соседей. Все просто как никогда: снимите - прижмите - эксплуатируйте!!!

Преимущества :

- низкая цена (в сравнении с фирменными порогами Pergo, Alloc, Quick Step);
- высокая износостойкость покрытия;
- простота монтажа;
- защищают стыки от попадания влаги, пыли и мусора;
- исключают скрип и стук в эксплуатации;
- отсутствуют видимые элементы крепежа (саморезы);
- не разбалтываются в эксплуатации;
- идеально подходят для ламината и паркетной доски.




FloorExpert®

ПОРОГИ САМОКЛЕЯЩИЕСЯ <i>Easy</i>			виды отделки*	длина мм	ширина мм	высота мм	упаковка шт.
C1			A	900 1800	32	3,2	1
A6			A	900 1800	37	2,8	1
A30			A	900 1800	30	5	1
A45			A	900 1800	45	4,4	1
A8			A	900 1800	80	3,5	1
A60			A	900 1800	60	5,8	1

ЦВЕТОВАЯ ГАММА ПОРОГОВ

АНОДИРОВАННЫЕ (А)



анод серебро

анод золото

анод бронза

анод шампань

ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ (К)



серебро

золото

белый

бронза

антик серебро

антик медь

ДЕКОРИРОВАННЫЕ (Д)



дуб кантри

дуб дымчатый

дуб мокко

бамбук

сосна

дуб светлый

бук натуральный

дуб универсал

клен

пробка

дуб беленый

орех

дуб темный

вишня

мербау

венге

дуб венге

дуб арктический

бук

клен беленый

ясень белый

ЛАМИНИРОВАННЫЕ (Л)



дуб
деревенский

махагон

ольха

дуб светлый

бук темный

черешня

дуб
беленый

дуб рустик

орех

мербау

клен красный

венге
натуральный

ясень

дуб европейский

венге

RicoLeo single style

Важной визуальной частью интерьера являются плинтус, порожек и розетка для труб. И у потребителя не всегда есть возможность подобрать эти три аксессуара «тон в тон» друг другу. Но компания «Грейс» решила эту проблему!

Мы подобрали и изготовили комплект изделий в 11 популярных цветах.

Серия «Rico Leo Single style» включает в себя:

- Плинтус Rico Leo с фурнитурой (11 декоров);
- Аллюминиевые профили/пороги 8 видов в двух размерах - 0,9 м и 1,8 м (11 декоров, идентичных с плинтусом Rico Leo);
- Розетты 5 видов/диаметров (11 декоров, идентичных с плинтусом Rico Leo).

номер декора	плинтус Rico Leo	пороги	розетты
№ 173 Дуб беленый			
№ 195 Сосна серебристая			
№ 122 Дуб мореный			
№ 188 Дуб шато			
№ 102 Ольха серая			
№ 170 Дуб Венеция			

№ 128 Дуб престиж			
№ 174 Береза			
№ 148 Дуб петровский			
№ 159 Дуб английский			
№ 135 Дуб лионский			



диаметры
розетт, мм

16

20

26

32

43



Типы порогов, которые используются в серии «Rico Leo single style»

A1		C4	
A5		B2	
A35		B4	
A60Гл		Д5	





Rico Profi ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ ПВХ

Представляет собой не содержащий растворителей акриловый клей для приклеивания различных напольных покрытий в коммерческих и бытовых помещениях. Может использоваться для приклеивания стеновых панелей на основе ПВХ, дерева и винила к впитывающим и не впитывающим влагу поверхностям в сухих и влажных помещениях.

Клей предназначен для гомогенных напольных покрытий (плитки и рулоны), гетерогенных напольных покрытий (пено-ПВХ и плотный ПВХ), полужестких плиток ПВХ, бытового линолеума, пробковых плиток с ПВХ подложкой, синтетических, текстильных и войлочных ковров (с различной основой), иглопробивных покрытий, а также тяжелых настенных ПВХ покрытий толщиной более 0,6 мм. Объем 4 кг, упаковка — 1 шт.



Rico Strong УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ для ЛИНОЛЕУМА, ЛАМИНАТА, ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ, ПАРКЕТА

Клей предназначен для склеивания напольных покрытий: паркета, линолеума, дерева, фанеры, картона, бумаги, наклеивания облицовочной плитки, стекла, напольных покрытий, паркета, клеенки и других пленочных материалов на бумажной основе на бетонные, деревянные, оштукатуренные поверхности, асбестоцементные и древесноволокнистые плиты. Может использоваться для ремонта мебели, приклейки металла к дереву и оштукатуренным поверхностям, обклейки деревом, фанерой внутренних поверхностей металлических и железобетонных гаражей. Обеспечивает быстрое «схватывание» склеиваемых поверхностей и быстрый набор прочности клеевого шва, не требует значительных нагрузок при склеивании, специальной подготовки поверхности. Обладает высокой жаропрочностью. Может применяться для облицовки кафельной плиткой печей и каминов. В случае замерзания после размораживания свойства клея восстанавливаются в полном объеме.

Объем 5 кг, упаковка — 1 шт. Объем 14 кг, упаковка — 1 шт.



ВОСКОВЫЕ МЕЛКИ

Воск для дерева – самое простое решение для устранения мелких недостатков древесины (трещины, сколы, царапины). Предназначен: для заделки сколов, царапин, трещин и вмятин на деревянных и ламинированных поверхностях, для обеспечения влагостойкости поврежденного участка.

Цвета: бук, белый, бежевый, бамбук, венге, венге темный, вишня, вишня гамилтон, дуб беленый, дуб, махагон, сосна, орех, орех итальянский, ольха, ольха темная, ясень, клен королевский



NEW

Упаковываются в блистерную упаковку по 1 шт.



НАБОР ВОСКОВЫХ МЕЛКОВ

Воск для дерева применяется для устранения мелких повреждений древесины и ламината (трещины, сколы, царапины), а так же для обеспечения влагостойкости поврежденного участка.

В набор входит три оттенка мелков.

Цвета:
красный (махагон, вишня академия, красный);

серый (белый, серый, алюминий);

терракотовый (дуб темный, орех гварнерни, орех экко);

песочный (дуб солнечный, зебрано темный, бамбук);

коричневый (бук осенний, вишня гамилтон, бук бавария светлый);

бежевый (клен мэдисон, бежевый, дуб молочный);

черный (шоколад, венге темный, черный).

КРАСНЫЙ



СЕРЫЙ



ТЕРРАКОТОВЫЙ



ПЕСОЧНЫЙ



КОРИЧНЕВЫЙ



БЕЖЕВЫЙ



ЧЕРНЫЙ



NEW



ЛАК ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛУМАТОВЫЙ С КИСТОЧКОЙ

В дополнение к восковым мелкам предлагается прозрачный полуматовый лак для мелкого ремонта сколов паркетной доски и ламината.

Лак позволяет надежно закрепить воск, нанесенный на место скола или трещины в напольном покрытии, что значительно увеличит срок его эксплуатации и вернет эстетичный вид Вашим полам.

В комплект входит кисточка для нанесения лака на поврежденную поверхность.

Объем 30 мл. Упаковываются в блистерную упаковку по 1 шт.



NEW

ВЕНТИЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ

Вентильный маркер предназначен для устранения потертостей и мелких царапин, не имеющих углубления, на деревянных, ламинированных и пластиковых поверхностях (мебель, двери, полы, окна и др.), а так же изделиях из кожи и кожзаменителя (мебель, одежда, обувь). Используется для затемнения краев царапин перед нанесением и восстановления текстуры поверхности после заделки повреждений мягким воском.

Вентильный маркер позволяет тонировать деревянные поверхности, оставляя видимой структуру древесины. Тонкий стержень позволяет очень аккуратно закрашивать царапины и воспроизводить текстуру дерева. Готов к применению и позволяет добиться точной прорисовки даже в самых труднодоступных местах.



Упаковываются в блистерную упаковку по 1 шт.



NEW

ЖИДКАЯ КОЖА

Уникальный состав предназначен для устранения царапин, потертостей и сквозных порезов на изделиях из кожи и кожзаменителя.

Взболтать флакон перед использованием и очистить поврежденное место чистой тканью. В зависимости от сложности повреждения, состав наносится в 1-3 слоя. Полное высыхание состава происходит через 24 часа. В комплект входит кисточка для нанесения состава на поврежденную поверхность.

Цвета: бежевый, коричневый, черный.



Объем 20 мл. Упаковываются в блистерную упаковку по 1 шт.



NEW

ШТРИХ РЕСТАВРАЦИОННЫЙ

Предназначен для быстрой ретуши мелких царапин на мебели, дверях, паркетной доске и ламинате.

В зависимости от сложности повреждения, состав наносится в 1-3 слоя. Излишки штриха после высыхания легко убираются влажной тканью. Время высыхания 5 минут.

В комплект входит кисточка для нанесения состава на поврежденную поверхность.

Цвета: бук натуральный, белый, орех гварнери, серый, венге темный, шоколад, дуб молочный, ясень, вишня гамилтон, бежевый, орех итальянский, бук Бавария темный.



Объем 20 мл. Упаковываются в блистерную упаковку по 1 шт.



NEW

КОРРЕКТОР РЕСТАВРАЦИОННЫЙ БЕЛЫЙ

Уникальный состав предназначен для устранения потертостей, мелких царапин и дефектов, не имеющих углубления, на деревянных, ламинированных и пластиковых поверхностях белого цвета (плинтуса и наличники, а также мебель, двери, окна и др.). Идеально подходит для применения с плинтусами и наличниками из МДФ и с меламинавым покрытием.

Для удобного нанесения кисточка в комплекте (внутри флакона). Раствор полностью готов к использованию.



Цвет: белый

Объем: 20 мл. Упаковывается в блистерную упаковку по 1 шт.



РОЗЕТТЫ ПЛАСТИКОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ

При укладке паркета или ламината возникает вопрос, как оформить место стыка вертикальных труб и пола, так как вырезать в паркетe или ламинате отверстие, идеально соответствующее диаметру трубы, достаточно сложно, вдобавок надо оставить необходимый зазор (до 10 мм) на расширение и сужение ламината. Розетка одевается на обхват трубы, защелкивается и прижимается к полу, закрывая зазор в ламинате. Розетки выпускаются различных диаметров: d=16 мм, d=20 мм (на 1/2 дюйма), d=26 мм (на 3/4 дюйма), d=32 мм (на 1 дюйм), d=43 мм, и разных цветов с декорированной текстурой.




Упаковываются в блистерную упаковку по 2 шт.



РОЗЕТТЫ НАПОЛЬНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ

При укладке напольных покрытий из натуральной древесины вопрос оформления стыка вертикальных труб и напольного покрытия решается с помощью розетт из натуральной древесины. Розетки состоят из двух частей, что значительно упрощает установку на трубы. Сочетание натуральных материалов в отделке выглядит более эстетично.

Розетки выпускаются различных диаметров: d=20 мм (на 1 1/2 дюйма), d=26 мм (на 3 1/4 дюйма), d=32 мм (на 1 дюйм). Цвета: дуб, темный орех, клен.



РОЗЕТТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ДВОЙНЫЕ

Декоративный элемент для оформления стыков вертикальных труб при укладке напольных покрытий из натуральной древесины. Неокрашенная, под тонировку. Подходит для окрашивания различными видами лаков и тонирующих составов.

Розетки выпускаются под трубы диаметрами 20 и 32 мм. Материал: дуб.



СКОТЧ

Двусторонняя клейкая лента на тканевой основе.

Намотка 5, 10 и 25 метров.

Ширина скотча - 50 мм.

Упаковка: 1 шт.



КРЕПЕЖ ДЛЯ ПЛИНТУСОВ

Универсальный комплект креплений для напольных плинтусов ПВХ.

Упаковка 50 дюбелей d=6 мм, 50 саморезов 35x4 мм

Упаковка 200 дюбелей d=6 мм, 200 саморезов 35x4 мм



NEW

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УКЛАДКИ ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ

Скоба-отжим применяется при укладке паркетной доски для подбивки последней ламели в ряду. Для предотвращения царапин на напольном покрытии при использовании скобы, на нижней стороне изделия предусмотрен пробковый протектор.

Длина изделия – 47 см.
Упаковка – 3 шт.



NEW

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ БРУСОК

Используется при укладке деревянной многослойной доски с любым видом торцевого и продольного замков, а также для цельной доски, укладываемой на основание "плавающим" способом.

Брусек отлично амортизирует удары молотка, исключая при этом повреждение укладываемых материалов.

Длина изделия – 50 см.
Упаковка – 3 шт.



РАСПОРНЫЕ КЛИНЬЯ

Для контроля зазора между стеной и ламинатом следует устанавливать специальные распорные клинья, обеспечивающие зазор между ламинатом и стеной (он должен быть до 10 мм). Данные зазоры необходимы для того, чтобы после укладки стена не мешала ламинату расширяться и сужаться, т. к. ламинат является гигроскопичным материалом и его размер может изменяться от температурно-влажностных характеристик помещения.

Упаковка – 20 шт.



НАБОР ДЛЯ УКЛАДКИ ЛАМИНАТА И ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ

Используется для укладки ламината и паркетной доски.

Включает:

- металлический крюк для стягивания панелей – 1 шт.,
- деревянный буковый брусек для предохранения от повреждений при ударах – 1 шт.,
- пластиковые распорные бруски для создания зазоров между панелями и стенами – 40 шт.



Металлический шоутокс

Rico ХОЛОДНАЯ СВАРКА ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПВХ

Прозрачный клей ХОЛОДНАЯ СВАРКА для всех видов напольных покрытий из ПВХ. Водостойкое сваривание швов. Однокомпонентный компаунд холодного отверждения на основе уретанового каучука с очень высокой скоростью кристаллизации и усиливающими добавками в смеси растворителей. Склеенные изделия предназначены для работы в интервале температур от -40°C до +60°C. Устойчив к старению. В комплект входит специальная насадка.

Результат: Почти невидимый и водонепроницаемый шов.





ДВЕРНОЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ

Помимо замков, защелок, ручек и петель существует еще один необходимый дверной аксессуар — дверной ограничитель. На первый взгляд он может показаться несущественным и неважным элементом, однако это не так. Именно дверной ограничитель препятствует возникновению повреждений, которые могут испортить дверь и стену, если слишком резко распахнуть двери. Дверной ограничитель устанавливается на пол или на стену.

Настенный ограничитель устанавливают тогда, когда нежелательно наносить какие-либо повреждения полу: например, если в помещении постелен дорогой паркет, ламинат, если пол снабжен утепляющим устройством. Цвета: дуб, темный орех, клен.



Упаковывается в блистерную упаковку по 1 шт.



ДЕМФЕР НАСТЕННЫЙ ДЛЯ ДВЕРЕЙ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ

Демпфер настенный для дверей предназначен для защиты стен и самой двери, при ее открывании от различных повреждений и царапин. Демпфер предотвращает преждевременный износ дверного полотна и близко расположенных стен, в случае неаккуратного открытия дверей. И как итог - избавляет от необходимости перекрашивать стены или переклеивать обои.

Упаковка – 2 шт.

ПРОТЕКТОРЫ И НАБОЙКИ

Предназначены для защиты любых поверхностей от царапин и других механических повреждений, а также для усиления скольжения предметов по гладким поверхностям, паркету, плитке, ламинату, стеклу, дереву.

ПРОТЕКТОРЫ ФЕТРОВЫЕ (ЧЕРНЫЕ/БЕЛЫЕ/БЕЖЕВЫЕ) на клеевой основе



Толщина: 2 мм
 Ø 35 мм – 10 шт
 Ø 22 мм – 26 шт
 Ø 8 мм – 10 шт
 13x150 мм – 8 шт
 115x152 мм – 2 шт
 Всего: 56 шт

ПРОТЕКТОРЫ ПРОБКОВЫЕ на клеевой основе



Толщина: 2 мм
 Ø 35 мм – 10 шт
 Ø 22 мм – 26 шт
 Ø 15 мм – 10 шт
 13x150 мм – 8 шт
 115x152 мм – 2 шт
 Всего: 56 шт

ПРОТЕКТОРЫ ТЕФЛОНОВЫЕ на клеевой основе



Толщина: 3 мм
 Ø 30 мм – 9 шт
 90x20 мм – 2 шт
 Всего: 11 шт

ФЕТРОВЫЕ НАБОЙКИ для ножек стульев и столов



Толщина: 7 мм
 Ø 22 мм – 8 шт
 Ø 26 мм – 4 шт
 Упаковки: по 8 шт и 4 шт

ПРОБКОВАЯ ПОДЛОЖКА В РУЛОНАХ

Агломерированная прессованная пробка толщиной 2 мм.

Пробковая подложка - это рулонный материал, представляющий собой агломерированную пробку (измельченную кору пробкового дуба). Пробковая подложка - одно из традиционных решений в сфере укладки полов, которое используется для звуко-, вибро- и теплоизоляции полов, устроенных "плавающим" способом (ламинат, паркетная доска). Пробковая подложка практически не подвергается деформации в процессе эксплуатации, длительное время сохраняет исходную толщину и исправно выполняет свои изоляционные функции. Используется как подложка под плавающие полы (ламинат и щитовой паркет), а также как тепло- и звукоизоляционный материал в бетонных перекрытиях, при устройстве теплых полов. Возможны другие области применения. Наиболее распространенной является пробковая подложка 2 мм, купить которую можно во многих магазинах.

Техническая пробка выпускается в рулонах и не имеет декоративного шпона.

Размеры рулона: 10 мх1 м (толщина 2 мм)

Произведено в Португалии.



ПОДЛОЖКА ДЛЯ ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ И ЛАМИНАТА ACOUSTIC PROFESSIONAL

EVA ЭТИЛЕНВИНИЛАЦЕТАТ

Эластичность

Эластичный материал не теряет своих свойств после длительной нагрузки.

Экологически чистый продукт

Безвредный для здоровья, возможна вторичная переработка.

Значительно уменьшает шум при ходьбе

Заменяет неприятные для слуха высокочастотные звуки на низкочастотные (звукоизоляция > 29 дБ).

Нивелирует неровности

и трещины пола до 2 мм

Стабильная и одновременно эластичная подложка значительно продлевает срок службы напольного покрытия.

Улучшает теплоизоляцию пола. $\lambda = 0,05 \text{ Вт/м}^2\text{К}$


Выдерживает нагрузку до 40 т/м²

Стабильная структура выдерживает большие нагрузки. Рекомендуются как подложка под напольные покрытия с клеевым и замковым соединением.

Влагонепроницаемость

Ввиду закрыто-ячеистой структуры материал не впитывает влагу, не разбухает и не гниёт. Подложка ACOUSTIC PROFESSIONAL не нуждается в дополнительном слое гидроизоляции, что, несомненно, уменьшает стоимость напольной конструкции.

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ – 0,098%



УПАКОВКА


размеры: 1 м х 10 м

толщина: 2 мм

упаковка – 10 м²



Поставляется в рулонах



ПОДЛОЖКА ХВОЙНАЯ SOFT FIBRE BOARD ПОД НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


плотность: 250 кг/м³
коэффициент
теплопроводности: $\lambda=0,07 \text{ Вт/м}^2\text{К}$
звукоизоляция: $\geq 18 \text{ дБ}$
коэффициент проницаемости: $\mu=5$

УПАКОВКА

размеры: 0,59 м x 0,79 м, толщина: 4 мм
количество в упаковке: 15 шт.,
упаковка - 7 м²

ХРАНЕНИЕ

Хранить в горизонтальном положении
в сухом помещении. Предохранять
края от повреждений!
Склаживать в заводской упаковке.




Изготовлена из натурального сырья
Изготовлен на основе древесноволокни-
стых плит без химических добавок



Экологически чистый продукт
Безвредный для здоровья, возможна вто-
ричная переработка



**Значительно уменьшает шум при
ходьбе**
Заменяет неприятные для слуха
высокочастотные звуки на
низкочастотные (звукоизоляция > 18 дБ)



**Нивелирует неровности и трещины
пола до 3 мм**
Стабильная и одновременно эластич-
ная подложка значительно продлевает
срок службы напольного покрытия



Улучшает теплоизоляцию пола
 $\lambda=0,048 \text{ Вт/м}^2\text{К}$




Выдерживает нагрузку до 20 т/м²
Стабильная структура выдерживает
большие нагрузки. Рекомендуется как
подложка под напольные покрытия с
клеевым и замковым соединением




- Поверхность пола должна быть сухой и чистой.
- Неровности поверхности пола выровнять шпателем, они не должны превышать 3 мм.



- Рекомендуется на полах с бетонным основанием использовать под панелями пароизоляцию в виде полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,2 мм.



- Изоляционные панели укладывать на расстоянии около 2 мм друг от друга и около 10 мм от стен, порогов, колонн и т. п. таким образом, чтобы температурные швы в соседних рядах не совпадали.



- Напольное покрытие необходимо укладывать под углом 45 градусов по отношению к панелям.
- По возможности, старайтесь использовать целые панели. Если потребуется, используйте нарезанные кусочки панелей.

ВНИМАНИЕ! Укладка напольного покрытия на панели должна производиться только «плавающим» способом; не допускается прибивание, прикручивание или приклеивание его к панелям. Перед началом укладки панели следует распаковать и акклиматизировать в котором они будут укладываться, в течение минимум 24 часов.



Упаковка:
10 штук, 5 м²
Размер
листа:
1000x500 мм
Толщина:
3 мм



3 мм



Сглаживание
неровностей



Простота укладки



Звукоизоляция



Теплоизоляция



Водоупорность



Высокая прочность



ЭКСТРУДИРОВАННАЯ ПОЛИСТИРОЛЬНАЯ ПОДЛОЖКА Grace

Пенополистирольная подложка RICO под ламинат и паркет изготовлена из полистиролов высоких технологических свойств методом экструзии.

Подложка предлагается в листах размером 0,5 м x 1 м, толщиной 3 мм. Данная подложка может решить несколько основных задач, таких, как сглаживание неровностей до 2,5 мм, снижение уровня шума на 20 дБ, теплоизоляция. Её плотность составляет 53 кг/м³, что является одним из лучших показателей среди подобных материалов. Использование подложки позволит продлить срок службы Вашего напольного покрытия. Кроме того, напольное покрытие укладывается ровнее, и в процессе эксплуатации лежит намного лучше, чем без использования подложки.

Подложка хорошо переносит контакт со строительными материалами, имеющими щелочную реакцию (цемент, бетон), устойчива к большинству растворителей, бензину и маслам, не подвержена воздействию насекомых и грызунов, а также бактерий, грибка и плесени.

Данная подложка не выделяет вредных веществ, проста в укладке и не требует специального инструмента, имеет высокую прочность и устойчивость к давлению.



ПОДЛОЖКА ДЛЯ ПОЛОВ С ПОДОГРЕВОМ ПЕРФОРИРОВАННАЯ

Перфорированная подложка из экструзионного пенополистирола толщиной 3 мм.

Предназначена для напольных покрытий (ламинат, паркетная доска) с подогревом.

Перфорация обеспечивает более высокую теплоотдачу от нагревательных элементов непосредственно к напольным покрытиям.

Перфорированная подложка из экструзионного пенополистирола обладает высокой устойчивостью к перепадам температуры. Экологически безопасна. Обладает противодеформирующей стойкостью. Легко монтируется со всеми видами полов с подогревом. Экономит электроэнергию в период эксплуатации полов с подогревом.

МОНТАЖ

1. На сухое выровненное основание уложить перфорированную подложку.
2. Листы укладывать в стык. Стыки соединить скотчем, чтобы листы не смещались.
3. Около стен подложку подрезать до нужных размеров острым ножом или ножницами.



площадь
5 м²
3 мм
толщина



Высокая
теплоотдача




Звукоизоляция



Выравнивание
пола



Экономия
электроэнергии





RICO AQUASTOP ЗАЩИТА ЗАМКОВ ОТ ВЛАГИ



Композиция на основе натуральных восков. Защищает замки ламината и паркетной доски от проникновения влаги и разбухания. Облегчает укладку. Легко впитывается в неокрашенные поверхности древесины. После применения позволяет производить влажную уборку напольного покрытия. Исключает скрип в замках паркетной доски при усыхании. Рекомендовано для использования в жилых и общественных помещениях. Композицию наносят на незащищенные покрытием замки ламината или паркетной доски с помощью кисти на обе части замка, после чего производится укладка. Излишки композиции удаляются с помощью сухой салфетки. Композиция применяется для всех видов паркетной доски с замком, а так же всех видов напольных покрытий на основе HDF плиты с замком (ламинат, натуральный линолеум, пробка, паркет). Объем 0,5 л, упаковка - 12 бутылок.

Воздействие
влаги на покрытие:



Без применения воска
после воды



С применением воска
после воды

Картонный шоутокс



Металлический
шоубокс



ГЕЛЬ RICO PROTECT CLICK

Гель для герметизации Rico Protect Click надежно защищает замковые соединения покрытий из ламината и паркетной доски от проникновения влаги.

Гель также повышает надежность стыков при влажной уборке, увеличивает стойкость соединений при использовании ламинатных покрытий на кухне и в сырых помещениях, не препятствует разборке и повторной сборке покрытия и не требует повторного нанесения, повышает стойкость покрытия к возможным нежелательным сдвигам панелей ламината или паркетной доски, позволяет увеличить срок службы покрытия в местах в повышенной проходимостью.



Металлический
шоубокс



ЛЕНТА ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ АБРАЗИВНАЯ SAFESTEP

Применяется в условиях высокой интенсивности движения пешеходов и легких транспортных средств, например в коридорах, цехах, складских помещениях, на эстакадах, лестничных маршах, ступеньках, подножках.

При наружном применении, а так же при наклеивании на рифленую или сложную поверхность рекомендуем дополнительно использовать контактный клей.

В производстве противоскользящей ленты применяется пластиковая пленка, отличающаяся высокой стабильностью размеров с абразивными зернами, закрепленными прочным и долговечным связующим полимером.

Лента обладает стойкостью к большинству химических веществ.

УПАКОВКА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

15м
50 мм
черный


Толщина : 0,8 мм
Плотность : 710 г/м²
Рабочая температура от - 40 °C + 79 °C
Коэффициент трения
MIL-D-17951 E выше требуемого
DIN 51097..... R13 V8

15м
25 мм
черный

Толщина : 0,8 мм
Плотность : 710 г/м²
Рабочая температура от - 40 °C + 79 °C
Коэффициент трения
MIL-D-17951 E выше требуемого
DIN 51097..... R13 V8

15м
25 мм
прозрачный

Толщина : 0,9 мм
Плотность : 735 г/м²
Рабочая температура от - 29 °C + 65 °C
Коэффициент трения
MIL-D-17951 E выше требуемого
DIN 51097..... R13 V8



SmartProfile Paint

КОРРЕКТОР
РЕСТАВРАЦИОННЫЙ
БЕЛЫЙ

для изделий
из МДФ

NEW



НАЛИЧНИК МДФ под покраску

Наличники SmartProfile используются для оформления дверных и оконных проемов. Они изготавливаются из высококачественного МДФ и оклеиваются финиш-пленкой. Данные профили могут окрашиваться различными видами красок. Для установки наличников используется скрытый крепеж, который обеспечивает многократный монтаж и демонтаж профилей.



Наименование



Габариты упаковки

Наличник SP Paint 70 2,2 м
Наличник SP Paint 95 2,2 м
Наличник SP Paint 111 2,2 м

5
5
5

2200x70x80 мм 6,35 кг
2200x95x80 мм 8,61 кг
2200X111X80 мм 10,06 кг

Монтажная планка 2,4 м

30


2400x300 мм

SmartProfile Paint



ПЛИНТУС МДФ под покраску



Плинтуса **SmartProfile Paint** изготавливаются из высококачественного МДФ и окучиваются финиш пленкой. Для окрашивания подходят любые краски на водной основе, стойкие к истиранию, например, акриловые, латексные или на силиконовой основе. С помощью **SmartProfile Paint** каждый интерьер может быть оформлен в соответствии с дизайнерскими решениями и Вашими индивидуальными предпочтениями. Для стыковки плинтусов имеются специальные аксессуары.





▲
Монтажная планка обеспечивает возможность неоднократно снимать и устанавливать плинтус

Для избежания неровных косых срезов в углах доступны специальные прямоугольные вставки. Они наклеиваются на внутренний или внешний угол или используются как окончание профиля. В результате отделка не только практична, но и имеет аккуратный внешний вид. Уголки доступны в разных вариантах исполнения цветов и размеров на выбор.



**КОРРЕКТОР
РЕСТАВРАЦИОННЫЙ
БЕЛЫЙ**
для изделий
из МДФ

NEW



Наименование	 шт. в коробке	Габариты упаковки
Плинтус SP Paint 120B 2,4 м	10	2420x170x122 мм
Плинтус SP Paint 116 2,4 м	5	2420x170x122 мм
Плинтус SP Paint 110C 2,4 м	5	2420x170x122 мм
Плинтус SP Paint 100B 2,4 м	5	2420x170x103 мм
Плинтус SP Paint 82 2,4 м	5	2420x170x87 мм
Плинтус SP Paint 100E 2,4 м	5	2420x170x103 мм
Плинтус SP Paint 100A 2,4 м	5	2420x170x103 мм
Плинтус SP Paint 80A 2,4 м	5	2420x170x87 мм
Плинтус SP Paint 60 2,4 м	10	2420x170x122 мм
Монтажная планка 2,4 м	30	2400x300 мм
Соединительные элементы	6	180x120x18 мм 0,17 кг


SmartProfile Color



ПЛИНТУС МДФ цветной

Основой для плинтусов **SmartProfile Color** является высококачественный МДФ, который обклеивается финиш-пленкой с текстурой дерева. Палитра декоров плинтуса позволяет использовать его с различными напольными покрытиями. Установка **SmartProfile Color** осуществляется с помощью монтажной планки. Для стыковки плинтуса имеются специальные аксессуары (прямоугольные вставки).





Наименование	 шт. в коробке	Габариты упаковки
Плинтус SP Color 82 2,4м Плинтус SP Color cone 60 2,4м	10 20	2400X170X87 мм 17,5 кг 2400X170X122 мм 19 кг
Монтажная планка 2,4 м	30	2400x300 мм
Соединительные элементы	6	165x135x18 мм 0,12 кг

УГОЛ ОТДЕЛОЧНЫЙ БЕЛЫЙ




Белые отделочные углы ПВХ предназначены для отделки внутренних и наружных углов в помещениях, незаменимы при оформлении оконных откосов, арочных и прочих проемов, позволяют придать углам в помещении эстетичный внешний вид и защитить их от повреждений.

Монтаж:

Пластиковый уголок очень прост в монтаже. Крепится на универсальный клей, герметик или жидкие гвозди.

УГОЛОК АРОЧНЫЙ




размер мм	длина мм	упаковка
--------------	-------------	----------

10x20	2,7 м.п.	25 шт 67,5 м.п.
-------	----------	--------------------

5x17	2,7 м.п.	100 шт 270 м.п.
------	----------	--------------------

УГОЛОК ИЗ ЖЕСТКОГО ПВХ РАВНОСТОРОННИЙ




размер мм	длина мм	упаковка
--------------	-------------	----------

10x10	2,7 м.п.	25 шт 67,5 м.п.
15x15		
20x20		
25x25		50 шт 135 м.п.
30x30		

40x40		100 шт 270 м.п.
50x50		




Т-ОБРАЗНЫЙ УГОЛОК





















размер мм	длина мм	упаковка
--------------	-------------	----------

13x10	2,7 м.п.	50 шт 135 м.п.
-------	----------	-------------------

ОТДЕЛОЧНЫЕ ПРОФИЛИ (штукатурные)

УГОЛ ПВХ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ	размеры мм	упаковка
 <p>Профиль используется для штукатурного оформления внешних углов. Для равномерного распределения раствора (шпатлевки) по всей длине профиля имеются перфорированные отверстия.</p> <p>Монтаж: Профиль устанавливается вертикально по отвесу или строительному уровню и крепится к стеновым блокам или гипсокартону помощью шурупов. Полностью скрывается под раствором или шпатлевкой.</p>	23x23x2700	50 шт 125 м.п.
УГОЛ ПВХ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ С СЕТКОЙ	размеры мм	упаковка
 <p>Угловой профиль из жесткого ПВХ с армирующей сеткой предназначен для создания прочного соединения теплоизоляционных плит в области внешних углов, а так же для их четкого штукатурного оформления. Армирующая сетка прочно приварена к основанию профиля. Это препятствует смещению сетки, которое может возникнуть при выравнивании раствора по всей длине профиля.</p> <p>Монтаж: Профили устанавливаются вертикально по отвесу или строительному уровню и крепятся к стеновым блокам или теплоизоляционным плитам с помощью шурупов. Полностью скрывается под раствором или шпатлевкой.</p>	100x150x2500	50 шт 125 м.п.
УГОЛ ПВХ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АРОЧНЫЙ	размеры мм	упаковка
 <p>Профиль используется для штукатурного оформления внешних углов в арочных проемах и оформлении криволинейных углов. Для монтажа на профиле имеется специальная перфорация по одной из сторон профиля. Для равномерного распределения раствора (шпатлевки) по всей длине профиля имеются перфорированные отверстия.</p> <p>Монтаж: Профиль устанавливается на криволинейный угол и крепится к стеновым блокам или гипсокартону с помощью шурупов. Полностью скрывается под раствором или шпатлевкой.</p>	23x23x2700	50 шт 125 м.п.

ПРОФИЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ПРОФИЛИ	ВИДЫ отделки*	длина мм	ширина мм	высота мм	упаковка шт.
<div>НК10</div> <div>НК10П</div>  	А, П	900 1800	5	10	1
<div>НК12</div> <div>НК12П</div>  	А, П	900 1800	5	12	1
<div>НК15</div> <div>НК15П</div>  	А, П	900 1800	5	15	1
<div>НУ201</div> <div>НУ201П</div>  	А, П	900 1800	20	20	1
<div>НУ301</div> <div>НУ301П</div>  	А, П	900 1800	30	30	1
<div>НБ15</div> <div>НБ15П</div>  	А, П	900 1800	15	10	1
<div>НБ25</div> <div>НБ25П</div>  	А, П	900 1800	25	10	1
<div>НД1110</div> <div>НД1110П</div>  	А, П	900 1800	10	11	1
<div>НД1112</div> <div>НД1112П</div>  	А, П	900 1800	12	13	1

*Виды отделки: анодированные (А), полимерно-порошковое покрытие (К), декорированные (Д), ламинированные (Л), полированные (П)

ПРОФИЛИ ГОСТ



Профили ГОСТ - это алюминиевые профили "СДЕЛАЙ САМ"

Это профили, которые имеют широчайшую сферу применения: ограждающие конструкции, облицовка наружных и внутренних стен зданий, установка окон и дверей, остекление лоджий и балконов, отделка интерьеров, обрамление зеркал, картин, мебели и т.д.

Таким образом, в области применения профилей ГОСТ можно выделить два основных направления:

- несущие конструкции;
- декоративная отделка.


Алюминиевый профиль, несмотря на свою прочность, легко гнется специальным оборудованием, что позволяет использовать его в работе с конструкциями неправильной формы. Еще одно важное свойство алюминиевого профиля - его долговечность в эксплуатации: он практически не реагирует на воздействие внешней среды, а после специальной обработки (анодирования) не подвергается внешнему воздействию. Анодированные алюминиевые профили помимо конструктивной выполняют декоративную функцию.

Конструкции на основе алюминиевого профиля удобны в эксплуатации, не требуют особого ухода и пожароустойчивы. Алюминиевые профили, как и другие продукты алюминиевого проката, безопасны и отвечают санитарно-техническим нормам.

АЛЮМИНИЕВАЯ ТРУБА КВАДРАТНАЯ

размер (a x b) мм	длина мм	толщина (c) мм
-------------------------	-------------	-------------------

10 x 10	2000	1
---------	------	---



Прежде всего, можно выделить следующие преимущества алюминиевой трубы:

- высокая теплопроводность;
- высокая стойкость, как к низким (до -800С), так и высоким температурам (до +1200С).

Основные сферы применения:

- в качестве опор, при создании малых архитектурных форм - навесов, беседок, теплиц, легких конструкций для складских помещений - модулей и павильонов;
- возведение ограждающих конструкций, перил, каркасов и пр. сооружений;
- производство мебели, перегородок и прочих конструкций в стиле hi-tech;
- для изготовления торгово-выставочного и рекламного оборудования;
- при изготовлении кабель-канала для скрытой проводки, в качестве защитной оболочки для силовых и сигнальных кабелей;
- изготовление антенн, каркасов для палаток и кемпингов и т.д.;
- для изготовления элементов современной обрабатываемой опалубки;
- в системах орошения садово-огородных участков;
- в качестве черенков для садово- хозяйственного инвентаря.

ПРОФИЛИ ГОСТ

АЛЮМИНИЕВАЯ ПОЛОСА




Алюминиевая полоса применяется:

- при декоративной отделке: закрытие соединительных швов, декоративные молдинги и т.п.;
- декоративное утяжеление штор и прочих навесных конструкций;
- она незаменима при изготовлении торговых прилавков и витрин, балконных конструкций;
- при создании навесных фасадов, подвесных потолков, каркасов для наружной рекламы;
- замена деревянных или металлических каркасов для лоджий и балконов загородных домов;
- для офисных перегородок - из-за легкости и удобства сверления, монтажа и установки трудно подобрать другой материал, который мог бы заменить алюминиевые полосы.

ширина (a) мм	длина мм	толщина (b) мм
20	2000	2

АЛЮМИНИЕВЫЙ УГОЛОК РАВНОСТОРОННИЙ/РАЗНОСТОРОННИЙ

РАВНОСТОРОННИЙ




Можно выделить два основных направления: несущие конструкции и декоративная отделка:

- в строительстве и при монтаже фасадных и прочих конструкций;
- для укрепления несущих перегородок, организации проемов, усиления конструкций;
- для декоративной защиты углов;
- при монтаже небольших торговых павильонов и прочих конструкций;
- при производстве торгово-выставочного оборудования и прочих рекламных носителей;
- в мебельном производстве (чаще всего для изготовления шкафов-купе и кухонной мебели);
- при обустройстве интерьеров с целью крепежа потолков и монтажа стекол.

РАВНОСТОРОННИЙ

10 x 10	2000	1,2
15 x 15	2000	1,0
20 x 20	2000	1,0
25 x 25	2000	1,2
30 x 30	2000	1,5
40 x 40	2000	1,8


РАЗНОСТОРОННИЙ



РАЗНОСТОРОННИЙ

20 x 10	2000	1,2
30 x 15	2000	2,0
40 x 20	2000	2,0

АЛЮМИНИЕВЫЙ Ш-ПРОФИЛЬ




Ш-профиль применяется:

- как стыковочный элемент в различных конструкциях, в строительстве и облицовке;
- при изготовлении мебели, окон, дверей, створок в шкафах как стыковочный и направляющий декоративный элемент;
- для изготовления рекламных щитов, стендов, билбордов и других рекламных конструкций.

размер (a x b x c) мм	длина мм	толщина (d) мм
15 x 2 x 8	2000	1,5

АЛЮМИНИЕВЫЙ ШВЕЛЛЕР	размер (a x b x c) мм	длина мм	толщина (d) мм
---------------------	-----------------------------	-------------	-------------------




Алюминиевый швеллер (П-образный) используется:

- в качестве стыковочных и направляющих элементов в мебельных и других сборных и раздвижных конструкциях;
- при отделке помещений и их облицовке (например, при изготовлении карнизов, мебели, для внутренних отделочных работ в зданиях);
- при монтаже вентилируемых фасадов;
- при изготовлении каркасов стеклянных и ограждающих перегородок;
- в качестве кабель-канала для скрытия и защиты электропроводки;
- при изготовлении рамок для вывесок, конструкций для наружной рекламы, торгового и выставочного оборудования;
- как окантовочный профиль различных мебельных щитов.

10x10x10	2000	1,5
10x15x10	2000	1,0

АЛЮМИНИЕВЫЙ ТАВР	размер (a x b) мм	длина мм	толщина (c) мм
------------------	-------------------------	-------------	-------------------




Тавр - это самый распространенный и прочный прокат в мире.

Он применяется:

- как несущие конструкции в строительстве (вентилируемые фасады, конструкции из листового алюминия или композитных панелей);
- в индустрии изготовления мебели (шкаф-купе и фасады), в качестве соединительных, направляющих и декоративных элементов;
- для остекления лоджий и балконов, в производстве садово-огородных теплиц;
- для изготовления стеллажей, полок и др. конструкций;
- при декоративном оформлении элементов интерьера для закрытия мест соединения панелей, выполненных из различных материалов;
- при оформлении рекламы, производстве торгового-выставочного оборудования и прочих рекламных носителей;
- при сооружении офисных, выставочных и жилых перегородок.

20x15	2000	2,0
-------	------	-----

NEW	УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ ДЕКОРАТИВНЫЙ (декорированный)	размер (a x b) мм	длина мм	толщина (c) мм
------------	---	-------------------------	-------------	-------------------



Универсальный алюминиевый угловой профиль, анодированный или окрашенный под текстуру дерева, прекрасно дополнит интерьер, защитит углы от механических повреждений и создаст геометрически правильное угловое соединение.













15 x 15	2700	1,2
20 x 10	2700	2,0
20 x 20	2700	1,5
25 x 25	2700	1,2
30 x 30	2700	1,5
40 x 20	2700	2,0
40 x 40	2700	2,0

КРОНШТЕЙНЫ ПОДВЕСНЫЕ система напольного и потолочного хранения



материал - алюминий, размер 9 x 21,5 x 9 мм, толщина 2,5, анодированное серебро

КРОНШТЕЙНЫ НАСТЕННЫЕ		наименование	размер профиля (a x b) мм	максимальная нагрузка
Кронштейн настенный			КП80x120	до 30 кг
			КП110x145	до 30 кг
			КП140x150	до 25 кг
			КП190x220	до 15 кг
Кронштейн настенный прямой			КП155x90	до 15 кг
			КП220x145	до 10 кг
Кронштейн настенный усиленный			КП170x210	до 50 кг
КРОНШТЕЙНЫ ПОТОЛОЧНЫЕ		наименование	размер профиля (a x b x c) мм	максимальная нагрузка
Кронштейн потолочный изогнутый			КП130x160x90	до 20 кг
Кронштейн настенный прямой			КП115 x150x90	до 15 кг
			КП175x210x145	до 15 кг



FloorExpert®

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ И УХОДА ЗА ПАРКЕТОМ И ЛАМИНАТОМ С ЭФФЕКТОМ ЗАЩИТЫ ОТ ВЛАГИ И БЛЕСКОМ

Концентрированное нейтральное высокопенное средство для ежедневной уборки. Средство предназначено для очистки паркетной доски и ламината. Придает блеск и защищает поверхность от грязи, облегчая последующую чистку. Входящие в состав силиконовые масла защищают стыки паркетной доски и ламината от влаги и разбухания. Объем 1 л.



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ РУЧНОЙ ЧИСТКИ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ

Концентрированное нейтральное высокопенное средство для ежедневной уборки всех видов ковровых покрытий (из натуральных и синтетических материалов). Эффективно удаляет загрязнения как органического, так и неорганического характера: грязь, пыль, пятна чая, кофе, вина и т.п. Объем 1 л.



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ ЛИНОЛЕУМА

Концентрированное высокопенное нейтральное моющее средство для профессиональной уборки. Предназначено для ручного мытья всех видов натурального линолеума, линолеума ПВХ и других влагостойких поверхностей. Рекомендуется к применению в жилых и общественных помещениях, предприятиях общественного питания, торговли, пищевой промышленности, медицинских учреждениях. Объем 1 л.



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ КАФЕЛЯ И САНТЕХНИКИ

Сильнодействующее средство для профессиональной уборки, изготовленное на основе кислот. Предназначено для ручного мытья различных поверхностей – кафеля (напольная и настенная плитка), покрытий из высококачественного акрила, керамогранита и натурального камня. Объем 1 л.



СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ОКОН

Профессиональное чистящее средство для мытья стекол и зеркал. Предназначено для ручного мытья любых стеклянных и зеркальных поверхностей в общественных и жилых помещениях, предприятиях общественного питания, торговли, пищевой промышленности, в медучреждениях, гостиницах и т.п.

Емкость 0,75 л. Упаковка 8 бутылок.



СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЦЕМЕНТНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Профессиональное пенное моющее средство изготовленное на основе оптимизированной смеси кислот и поверхностно-активных веществ. Предназначено для удаления неорганических загрязнений: цементных пятен и других сухих смесей со всех видов напольных покрытий, стекла, камня, керамики, оборудования и инвентаря после строительных и отделочных работ.

Емкость 0,75 л. Упаковка 8 бутылок.



СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ И МЕБЕЛИ

Нейтральное высокопенное средство для ежедневной уборки всех видов ковровых покрытий и мягкой мебели. Эффективно удаляет загрязнения как органического, так и неорганического характера: грязь, пыль, пятна чая, кофе, вина и т.п. Рекомендовано к использованию в жилых и общественных помещениях.

Емкость 0,75 л. Упаковка 8 бутылок.



СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ ВИНИЛА И ПЛАСТИКА

Нейтральное высокопенное средство для ежедневной чистки виниловых и пластиковых деталей в салоне автомобиля. Эффективно удаляет загрязнения как органического, так и неорганического характера: грязь, пыль, пятна и т.п. Рекомендовано для всех видов винила и пластика.

Емкость 0,75 л. Упаковка 8 бутылок.



СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ САЛОНА АВТОМОБИЛЯ

Нейтральное высокопенное средство для ежедневной уборки и чистки автомобильных салонов. Эффективно удаляет загрязнения как органического, так и неорганического характера: грязь, пыль, пятна чая, кофе, вина и т.п. Рекомендовано для тканевой обивки.



СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ АКРИЛОВЫХ ВАНН И РАКОВИН

Профессиональное пенное моющее средство для чистки кафеля и сантехники. Предназначено для ручного мытья различных поверхностей из высококачественного акрила. Эффективно удаляет образующийся кальциевый налёт и ржавчину. Моет, обеззараживает и придаёт поверхности чистоту и блеск. Рекомендуется к применению в ванных и туалетных комнатах, в местах общественного пользования, медучреждениях, на предприятиях общественного питания и торговли.

Емкость 0,75 л. Упаковка 8 бутылок.





СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЛЕСЕНИ

Профессиональное чистящее средство. Предназначено для удаления органических загрязнений с любых, в том числе пористых поверхностей (бетон, камень, затирка для кафеля, керамика и кирпич т.п.). Эффективно при борьбе с плесневым грибком, мхом, высолами другими видами сложно удаляемых органических загрязнений. Рекомендуется для обработки всех бетонных поверхностей перед покрытием праймером или гидроизоляционными растворами. Обладает дезинфицирующим эффектом.

Емкость 0,75 л. Упаковка 8 бутылок.



СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА И РЖАВЧИНЫ

Профессиональное моющее средство для чистки сантехнических устройств и любых покрытий из кафельной плитки. Предназначено для ручного мытья сантехники (унитазы, писсуары, раковины), а также любых напольных и настенных покрытий из кафельной плитки. Быстро и эффективно удаляет образующийся известковый налёт, ржавчину. Чистит, обеззараживает и придаёт поверхности чистоту и блеск. Рекомендуется к использованию в ваннах и туалетных комнатах, в местах общественного пользования, медучреждениях, на предприятиях общественного питания и торговли.



СРЕДСТВО УНИВЕРСАЛЬНОЕ ДЛЯ ВАННЫ И ТУАЛЕТА

Профессиональное высокоэффективное чистящее средство для чистки кафельных покрытий и сантехнических изделий в ваннах и туалетных комнатах. Предназначено для ручного мытья различных поверхностей; в том числе сантехники (раковины, писсуары, унитазы), кафеля (напольная и настенная плитка), покрытий. Удаляет образующийся кальциевый налёт, ржавчину, моет, обеззараживает и придаёт поверхности чистоту и блеск. Рекомендуется к применению в ваннах и туалетных комнатах, в местах общественного пользования, медучреждениях, на предприятиях общественного питания и торговли.



СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ ДУШЕВЫХ КАБИН

Профессиональное чистящее средство для чистки акриловых ванн и душевых кабин. Предназначено для ручного мытья различных поверхностей; в том числе сантехники (раковины, унитазы), кафеля (напольная и настенная плитка), покрытий из высококачественного акрила, душевых кабин. Эффективно удаляет образующийся известковый налет, ржавчину, моет, обеззараживает и придает поверхности чистоту и блеск. Рекомендуется к применению в ваннах и туалетных комнатах.

Емкость 0,75 л. Упаковка 8 бутылок.



СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СТОЙКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Профессиональное сильнодействующее высокопенное чистящее средство для удаления стойких и трудноудаляемых загрязнений. Предназначено для генеральной ручной уборки химически устойчивых и водостойких поверхностей, как шероховатых, так и гладких. Рекомендуется использовать в общественных и жилых помещениях, предприятиях общественного питания, торговли, пищевой промышленности, в медучреждениях, гостиницах и пр.

Емкость 0,75 л. Упаковка 8 бутылок.





СРЕДСТВО ДЛЯ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ КУХОННОГО ИНВЕНТАРЯ

Профессиональное щелочное высокопенное моющее средство для обезжиривания различных поверхностей, удаления стойких жиромасляных загрязнений, нагаров, копоти. Предназначено для очистки печей, духовок, грилей, фритюрниц, противней, кухонных поверхностей, а также коптильных камер, термокамер и рам из нержавеющей стали от белково-жировых пригаров и смол. Рекомендуется использовать на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания.

Емкость 0,75 л. Упаковка 8 бутылок.



СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ ДУХОВОК

Профессиональное щелочное, высокопенное моющее средство для удаления стойких жиромасляных загрязнений, нагаров, копоти. Предназначено для очистки печей, духовок, грилей, фритюрниц, противней, кухонных поверхностей, а также коптильных камер, термокамер и рам из нержавеющей стали от белково-жировых пригаров и смол.



СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ ПЛИТОЧНЫХ ШВОВ

Профессиональное сильнодействующее высокопенное чистящее средство на основе оптимизированной смеси щелочей и поверхностно-активных веществ. Для удаления стойких загрязнений в зоне плиточных швов. Предназначено для ручной чистки химически и водостойких поверхностей, как шероховатых, так и гладких. Рекомендуется использовать в общественных и жилых помещениях, предприятиях общественного питания, торговли, пищевой промышленности, в медучреждениях, гостиницах и пр.



ГЕЛЬ ДЛЯ ЧИСТКИ УНИТАЗОВ

Профессиональное сильнодействующее чистящее средство, изготовленное на основе кислот. Предназначено для ручной чистки писсуаров и унитазов. Эффективно удаляет образующийся кальциевый налёт, ржавчину, моет, обеззараживает и придаёт поверхности чистоту и блеск. Рекомендуется к применению в ванных и туалетных комнатах.

Емкость 0,75 л. Упаковка 8 бутылок.



СРЕДСТВО ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ

Профессиональное высокощелочное низкопенное сильнодействующее средство. Предназначено для профессионального применения. Устраняет засоры в трубопроводах. Эффективно растворяет жиры животного и растительного происхождения. Чистит и дезинфицирует. Обладает высокой биоразлагаемостью. Рекомендуется использовать на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и других.

Емкость 1 л.



СТЕНД №1 МОДЕРН П15Б

Универсальный стенд, который подходит для демонстрации не только плинтусов ПВХ, но и самой различной погонажной продукции. Минимальная ширина стендовой ячейки составляет 6 мм. Стенд оснащен большой фризовой панелью и стоппером для размещения информации, что позволит активнее привлечь внимание потенциальных покупателей.

Внизу стенда расположены 3 жестких короба из поликарбоната для хранения фурнитуры.



СТЕНД №2 СМАРТ ФЛЕКС

- Компактность размеров.
- Высокая информативность применения профиля Rico Flex.
- Доступность непосредственно к каждому профилю ПВХ.
- Размещение широкого ассортимента на небольшой площади до 39 наименований профиля Rico Flex. Крепежный профиль от 0-12 мм 2 упаковки (148 шт.) крепежный профиль от 6-18 мм 2 упаковки (80 шт.).
- Компактность размещения профилей ПВХ, эффективность использования торговой площади выше на 80%, чем у аналогов.



СТЕНД №3
для погонажной продукции
с европодвесом (пороги).

В состав входит:
33 несъемных крючка 150 мм.



СТЕНД №7
для сопутствующих товаров
с европодвесом

В состав входит:
30 крючков 270 мм,
2 широких полки листалки без вставки
и 1 гребенка. Сетчатое оборудование.




СТЕНД №8
для сопутствующих товаров
с европодвесом.

В состав входит:
36 крючков 270 мм, 1 широкая полка
листалка без вставки и 1 гребенка.
Сетчатое оборудование.



СТЕНД №10
для сопутствующих товаров
с европодвесом.

В состав входит:
60 крючков 270 мм.
Сетчатое оборудование.



СТЕНД №11

для порогов с европодвесом длиной до 900 мм и гибких порогов в коробках.

В состав входит:

12 крючков 270 мм, 2 круглых подставки для планок к гибким порогам, 2 гребенки и 2 широких полки листалки без вставки. Сетчатое оборудование.



СТЕНД №14

для химии и сопутствующих товаров.

В состав входит:

1 базовая полка 500x1000 мм,
3 полки 300x1000 мм
и 6 кронштейнов для полок 300 мм.



СТЕНД №15
для химии и сопутствующих товаров.

В состав входит:
1 базовая полка 500x1000 мм,
3 полки 300x1000 мм
и 6 кронштейнов для полок 300 мм.



СТЕНД №16
для сопутствующих товаров.

В состав входит:
70 крючков 250 мм, 1 полка 500x1000 мм,
1 полка 300x1000 мм и 2 кронштейна
для полки 300 мм.



СТЕНД №17 стойка под чистящие средства VALO

Состоит из 4 полок, каждая из которых рассчитана на 8 бутылок толщиной не более 5,8 см.

По бокам стойки расположены рекламные таблички.

Сзади предусмотрены 4 отверстия для более надежной фиксации стойки к стене с помощью саморезов.

Всего на стойку помещается 32 бутылки чистящих средств VALO.



СТЕНД №16 для химии и сопутствующих товаров.

В состав входит:

55 крючков 250 мм, 1 полка 500x1000 мм,

1 полка 300x1000 мм

и 2 кронштейна для полки 300 мм.



СТЕНД №20
для химии, гибких порогов.
и сопутствующих товаров.

В состав входит:
65 крючков 250 мм, 1 полка 500x1000 мм,
1 полка 300x1000 мм и 2 кронштейна
для полки 300 мм.



СТЕНД №21
(корзина) для рулонной
и листовой продукции

В состав входит:
прямоугольная металлическая
корзина 1 шт.
(винты-барашки в комплекте).
Сетчатое оборудование.

